Déclaration des Performances
N° 3671181

1 **Code d'identification unique du produit type :**
238 LANKO RESIST HYDRO

2 **Usage prévu :**
Produit de protection de surface du béton – imprégnation hydrophobe (H) en accord avec les principes de EN 1504-9 (1.1) contre les risques de pénétration (PI), (2.1) contrôle de l'humidité (MC) et (8.1) augmentation de la résistivité (RI)

3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4

6 **Norme harmonisée :** EN 1504-2: 2004

7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Profondeur de pénétration	classe I < 10 mm
Absorption d'eau et résistance aux alcalis	
Taux d'absorption en comparaison avec témoin non traité	< 7.5%
Taux d'absorption après immersion dans solution alcaline	< 10%
Vitesse de dessiccation de l'imprégnation hydrophobe	classe II > 10 %
Emanation de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 29/06/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Mélanie Lechevalier, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

PAREXLANKO est une marque du groupe **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [21458-39623-17471-015649] - 2026-09-30 - 10:59:49