Déclaration des Performances
N° 76186

1 **Code d'identification unique du produit type :**
730 LANKOREP FIN

2 **Usages prévus :** Mortier PCC de réparation non structurale des structures en béton - Application manuelle du mortier (3.1) – Projection mécanique de mortier (3.3) - Préservation ou restauration de la passivité par augmentation de la couche (7.1) - Préservation ou restauration de la passivité par remplacement du béton pollué ou carbonaté (7.2)
Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil

3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+

6 **Norme harmonisée :** EN 1504-3: 2005
Organisme notifié : n°0333 AFNOR Certification


7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	Classe R 2
Teneur en ions chlorures	≤ 0.05 %
Adhérence	≥ 0.8 MPa
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant
Module d'élasticité	NPD
Compatibilité thermique : Partie 1 Partie 2 Partie 4	≥ 0.8 MPa
Absorption capillaire	≤ 0.5 kg/(m².h$^{0.5}$)
Substances dangereuses	Conforme à 5.4
Réaction au feu	A1

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 18/12/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Tetyana Kuryatnyk, Ingénieur Produit



Pascal Malafosse, Directeur Général



PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [21458-39647-21697-010697] - 2026-09-30 - 11:00:13