Déclaration des Performances
N° 520938

1 **Code d'identification unique du produit type :**
770 LANKOREP FIN RAPIDE

2 **Usages prévus :** Mortier PCC de réparation structurale des structures en béton - Application manuelle du mortier (3.1) – Projection mécanique de mortier (3.3) - Renforcement structurel par ajout de mortier (4.4) - Préservation ou restauration de la passivité par augmentation de la couche (7.1) - Préservation ou restauration de la passivité par remplacement du béton pollué ou carbonaté (7.2)
Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil

3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+

6 **Norme harmonisée :** EN 1504-3: 2005
Organisme notifié : n°0333 AFNOR Certification

7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	Classe R 3
Teneur en ions chlorures	≤ 0.05 %
Adhérence	≥ 1.5 MPa
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant
Module d'élasticité	26.4 GPa
Compatibilité thermique Partie 1	≥ 1.5 MPa
Compatibilité thermique Partie 2	≥ 1.5 MPa
Compatibilité thermique Partie 4	≥ 1.5 MPa
Absorption capillaire	≤ 0.5 kg/(m².h $^{0.5}$)
Substances dangereuses	Conforme à 5.4
Réaction au feu	A1

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 02/10/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Tetyana Kuryatnyk, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

T. KURYATNYK

PAREXLANKO est une marque du groupe **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [21458-39655-07069-019975] - 2026-09-30 - 11:00:22