Déclaration des Performances
N° 63F

1 **Code d'identification unique du produit type :**
PAREXAL

2 **Usages prévus :**
EN 998-1 : Mortier d'enduit monocouche (OC) pour usage extérieur et intérieur.

EN 998-2 : Mortier de montage de recette d'usage courant destiné à être utilisé dans des constructions extérieures soumises à des exigences structurelles

3 **Fabricant :** Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4

6 **Normes harmonisées :** EN 998-1 : 2016 et EN 998-2 : 2016

7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes
Absorption d'eau par capillarité	Wc 2	EN 998-1 : 2016
Résistance en compression	CS I	
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 12$	
Durabilité - Adhérence après cycles de conditionnement	≥ 0,2 N/mm² - FP :B	
Durabilité - Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement	≤ 1ml/cm² après 48h	
Conductivité thermique / masse volumique	NPD	
Dosage des constituants ciment-chaux / granulats (en masse)	350 Kg/m^3	EN 998-2 : 2016
Teneur en chlorures	NPD	
Absorption d'eau	< 0,5 kg /(m^2.min$^{0.5}$)	
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	5/20 (valeur tabulée)	
Conductivité thermique	($\lambda_{10, sec}$) 0.96 W/mK (valeur moyenne tabulée ; P = 50 %)	
Durabilité : résistance au gel/dégel	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier	
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-1 : 2016 + EN 998-2 : 2016
Substances dangereuses	Voir FDS	

PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 16/01/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Cyril Moyroud, Ingénieur Produit



Laurent Galloux, Directeur Général



PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com