

IAVPC1

TREILLIS D'ARMATURE POUR SOUS-ENDUIT

Treillis en fibres de verre avec traitement anti-alcalin, à maroufler dans le sous-enduit des systèmes **PARISO**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur du rouleau	50 ml
Largeur du rouleau	1,1 ml
Maillage de la toile	4 x 4 mm
Grammage	160 g/m²
Classement TRaME	T3 Ra1 M2 E2
Systèmes associés	Tous les systèmes de la gamme **PARISO***

* En vigueur

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- **Certificat QB** (nous consulter)
- **Cahier du CSTB 3035 en vigueur (CPT)**
- **Cahier du CSTB 3204_V2**
- **DTA et AT des systèmes de la gamme PARISO disponibles sur notre site internet** parexlanko.com


RÉFÉRENCEMENT

Référence	Unité de vente
IAVPC1	Rouleau de 55 m²

MISE EN ŒUVRE

- Le treillis **IAVPC1** est mis en œuvre après renfort aux points singuliers.
- **IAVPC1** est marouflé dans une passe ou couche fraîche de sous-enduit avec une lisseuse inox. Les lés de treillis doivent se chevaucher sur 10 cm afin d'assurer la continuité de l'armature.
- Possibilité d'appliquer deux épaisseurs de treillis pour améliorer la résistance aux chocs (cf FT Systèmes **PARISO**). Le chevauchement des lés entre les deux épaisseurs doit être décalé d'au moins 20 cm.
- Découpe possible pour réalisation de mouchoirs et renforts des bandes filantes en laine de roche.

SIMPLE ARMATURE NORMALE



DOUBLE ARMATURE NORMALE

