IPLRMONO

LAINE DE ROCHE MONO-DENSITÉ



Panneaux rigides en laine de roche mono-densité destinés aux systèmes d'**Isolation Thermique Extérieure** de la gamme **PARISO**.

LES + PRODUITS

- Incombustible.
- Pas de sens de pose.
- Utilisable pour réaliser des bandes filantes de protection incendie.

FDES disponibles, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions des panneaux	1 200 x 600 mm (bords droits) Épaisseurs de 20 à 160 mm
Conductivité thermique	λ = 0,038 W/m.K (épaisseur 20 mm) λ = 0,036 W/m.K (épaisseurs 30 à 160 mm)
Réaction au feu	Classe A1
Systèmes associés	PARISO LR-M PARISO LR-F PARISO MOB LR-M

MODES DE FIXATION

- **Supports béton / maçonnerie** :
  Pose calée-chevillée uniquement
- **Supports à ossature bois** :
  Vissage dans les montants de l'ossature

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- **NF EN 13162**
- **Certificat ACERMI 16/015/1097**
- **Cahier du CSTB 3035 en vigueur (CPT)**
- **DTA et AT des systèmes de la gamme PARISO disponibles sur notre site internet parexlanko.com**

RÉFÉRENCEMENT

Référence	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Masse surfacique(2) (kg/m²)	Unité de vente en m² (palette)
IPLRMD20(1)	20	0,50	3,1	80,6
IPLRMD30(1)	30	0,75	4,6	51,8
IPLRMD40(1)	40	1,05	6,2	40,3
IPLRMONO50	50	1,35	6,0	57,6
IPLRMONO60	60	1,65	7,2	51,8
IPLRMONO80	80	2,20	9,6	38,9

Référence	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Masse surfacique(2) (kg/m²)	Unité de vente en m² (palette)
IPLRMONO100	100	2,75	12,0	30,2
IPLRMONO120	120	3,30	14,4	25,9
IPLRMONO134	134	3,70	16,1	23,0
IPLRMONO140	140	3,85	16,8	20,2
IPLRMONO160	160	4,40	19,2	17,3

(1) Faible épaisseur destinée à l'isolation des embrasures.
(2) Déterminée à partir de la masse volumique nominale et donnée à titre indicatif (la masse volumique peut varier sensiblement d'un lot à un autre).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les panneaux isolants doivent être protégés contre les intempéries : avant leur pose, en cours de pose et après leur pose, jusqu'à l'enduisage.